

## Dinak - Voorraadpositie

Artikelnummer	Artikelomschrijving	ACTIEPRIJS inclusief BTW	9-12-2019 Huidige vrije voorraad
<b>Dinak 80</b>			
4.355.001	Dinak 80 DW - Sectie 100cm	60	60
4.355.002	Dinak 80 DW - Sectie 45cm	35	12
4.355.003	Dinak 80 DW - Sectie 25cm	30	11
4.355.004	Dinak 80 DW - Bocht 45 graden	40	19
4.355.005	Dinak 80 DW - Bocht 90 graden	60	9
4.355.006	Dinak 80 DW - T-Stuk 90 graden (excl. dop)	75	5
4.355.007	Dinak 80 DW - Dop tbv. T-stuk	30	5
4.355.008	Dinak 80 DW - Trekkende kap	40	8
4.355.009	Dinak 80 DW - Klemband	5	91
4.355.012	Dinak 80 DW - Verstelbare muurbeugel	15	50
4.355.014	Dinak 80 DW - Afwerkrozet	20	7
4.355.015	Dinak 80 DW - Stormkraag	20	5
4.355.016	Dinak 80 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie	10	14
4.355.017	Dinak 80 DW - Aansluitstuk EW-DW (rookrichting)	20	7
4.355.018	Dinak 80 DW - Dakdoorvoer 5-30 graden	-	0
4.355.019	Dinak 80 DW - Dakdoorvoer 30-45 graden	80	3
4.355.020	Dinak 80 DW - Verdiepingsondersteuning	30	14
4.355.021	Dinak 80 DW - Dakondersteuning	30	7
4.355.022	Dinak 80 DW - Bocht 15 graden	45	11
4.355.023	Dinak 80 DW - Bocht 30 graden	45	8
<b>Dinak 130</b>			
4.356.001	Dinak 130 DW - Sectie 100cm	60	75
4.356.002	Dinak 130 DW - Sectie 45cm	35	15
4.356.003	Dinak 130 DW - Sectie 25cm	30	37
4.356.004	Dinak 130 DW - Bocht 45 graden	40	15
4.356.005	Dinak 130 DW - Bocht 90 graden	60	1
4.356.006	Dinak 130 DW - T-Stuk 90 graden (excl. dop)	75	12
4.356.007	Dinak 130 DW - Dop tbv. T-stuk	35	8
4.356.008	Dinak 130 DW - Trekkende kap	45	15
4.356.009	Dinak 130 DW - Klemband	5	81
4.356.010	Dinak 130 DW - Telescopisch element 375-510mm	50	5
4.356.012	Dinak 130 DW - Verstelbare muurbeugel	20	44
4.356.013	Dinak 130 DW - Afwerkrozet	20	11
4.356.014	Dinak 130 DW - Stormkraag	20	12
4.356.015	Dinak 130 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie 0-30°	30	5
4.356.016	Dinak 130 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie 30-45°	30	8
4.356.017	Dinak 130 DW - Aansluitstuk EW-DW (rookrichting)	15	15
4.356.019	Dinak 130 DW - Dakdoorvoer 5-30 graden	85	15
4.356.020	Dinak 130 DW - Dakdoorvoer 30-45 graden	85	8
4.356.021	Dinak 130 DW - Verdiepingsondersteuning	35	12
4.356.022	Dinak 130 DW - Dakondersteuning	35	10
4.356.023	Dinak 130 DW - Bocht 30 graden	50	36
<b>Dinak 150 DW</b>			
4.358.001	Dinak 150 DW - Sectie 100cm	-	0
4.358.002	Dinak 150 DW - Sectie 45cm	-	0
4.358.003	Dinak 150 DW - Sectie 25cm	20	6
4.358.004	Dinak 150 DW - Bocht 45 graden	25	2
4.358.005	Dinak 150 DW - Bocht 90 graden	55	11
4.358.006	Dinak 150 DW - T-Stuk 90 graden (excl. dop)	-	0
4.358.007	Dinak 150 DW - Dop tbv. T-stuk	-	0
4.358.008	Dinak 150 DW - Trekkende kap	-	0
4.358.009	Dinak 150 DW - Klemband	5	10
4.358.010	Dinak 150 DW - Telescopisch element 375-510mm	-	1
4.358.011	Dinak 150 DW - Platte roestvrij stalen dakdoorvoer	-	0
4.358.012	Dinak 150 DW - Verstelbare muurbeugel	15	6
4.358.013	Dinak 150 DW - Afwerkrozet	15	5
4.358.014	Dinak 150 DW - Stormkraag	-	0
4.358.015	Dinak 150 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie 0-30°	15	3
4.358.016	Dinak 150 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie 30-45°	15	21
4.358.017	Dinak 150 DW - Aansluitstuk EW-DW (rookrichting)	-	1
4.358.018	Dinak 150 DW - Aansluitnisbus EW-DW (rookrichting)50cm	-	1
4.358.019	Dinak 150 DW - Dakdoorvoer 5-30 graden	55	11
4.358.020	Dinak 150 DW - Dakdoorvoer 30-45 graden	55	7
4.358.021	Dinak 150 DW - Verdiepingsondersteuning	-	0
4.358.022	Dinak 150 DW - Dakondersteuning	15	2
4.358.023	Dinak 150 DW - Bocht 30 graden	-	0
4.358.026	Dinak 150 DW - Loodslab 40-60 graden	60	9
4.358.027	Dinak 150 DW - Staalconstructie	30	4
4.358.028	Dinak 150 DW - Tuidraadbeugel	5	28
4.358.029	Dinak 150 DW - Reinigingsstuk 440mm	50	4
4.358.030	Dinak 150 DW - Lange zaagbare muurbeugel (250-430)	10	8
<b>Dinak 200 DW</b>			
4.360.001	Dinak 200 DW - Sectie 100cm	80	75
4.360.002	Dinak 200 DW - Sectie 45cm	50	42
4.360.003	Dinak 200 DW - Sectie 25cm	40	37
4.360.004	Dinak 200 DW - Bocht 45 graden	60	29
4.360.005	Dinak 200 DW - Bocht 90 graden	75	1
4.360.006	Dinak 200 DW - T-Stuk 90 graden (excl. dop)	120	15
4.360.007	Dinak 200 DW - Dop tbv. T-stuk	40	16
4.360.008	Dinak 200 DW - Trekkende kap	60	14
4.360.009	Dinak 200 DW - Klemband	5	133
4.360.010	Dinak 200 DW - Telescopisch element 375-510mm	-	0
4.360.011	Dinak 200 DW - Platte roestvrij stalen dakdoorvoer	90	3
4.360.012	Dinak 200 DW - Verstelbare muurbeugel	15	76
4.360.013	Dinak 200 DW - Afwerkrozet	15	36
4.360.014	Dinak 200 DW - Stormkraag	15	27
4.360.015	Dinak 200 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie 0-30°	35	7
4.360.016	Dinak 200 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie 30-45°	35	14
4.360.017	Dinak 200 DW - Aansluitstuk EW-DW (rookrichting)	20	27
4.360.018	Dinak 200 DW - Aansluitnisbus EW-DW (rookrichting) 50 cm	25	29
4.360.020	Dinak 200 DW - Dakdoorvoer 30-45 graden	80	5
4.360.021	Dinak 200 DW - Verdiepingsondersteuning	30	10
4.360.022	Dinak 200 DW - Dakondersteuning	30	12
4.360.023	Dinak 200 DW - Bocht 30 graden	60	16
4.360.024	Dinak 200 DW - Bocht 15 graden	-	2
4.360.025	Dinak 200 DW - Afwerkingsvuurplaat	-	0
4.360.027	Dinak 200 DW - Draagstoel	180	4
4.360.028	Dinak 200 DW - Tuidraadbeugel	30	26
4.360.029	Dinak 200 DW - Loodslab 40-60 graden	80	9

geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.

geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.

geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.

geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.

geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.

geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.

geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.

geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.