

Dinak - Voorraadpositie

Artikelnummer	Artikelomschrijving	ACTIEPRIJS inclusief BTW	3-10-2020 Huidige vrije voorraad	
Dinak 80				
4.355.001	Dinak 80 DW - Sectie 100cm	60	45	
4.355.002	Dinak 80 DW - Sectie 45cm	35	10	
4.355.003	Dinak 80 DW - Sectie 25cm	30	23	
4.355.004	Dinak 80 DW - Bocht 45 graden	40	38	
4.355.005	Dinak 80 DW - Bocht 90 graden	60	13	
4.355.006	Dinak 80 DW - T-Stuk 90 graden (excl. dop)	75	2	
4.355.007	Dinak 80 DW - Dop tbv. T-stuk	30	2	
4.355.008	Dinak 80 DW - Trekkende kap	40	4	
4.355.009	Dinak 80 DW - Klemband	5	33	
4.355.012	Dinak 80 DW - Verstelbare muurbeugel	15	35	
4.355.014	Dinak 80 DW - Afwerkrozet	20	83	
4.355.015	Dinak 80 DW - Stormkraag	20	1	
4.355.016	Dinak 80 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie	10	13	
4.355.017	Dinak 80 DW - Aansluitstuk EW-DW (rookrichting)	20	0	
4.355.018	Dinak 80 DW - Dakdoorvoer 5-30 graden	-	1	
4.355.019	Dinak 80 DW - Dakdoorvoer 30-45 graden	80	9	
4.355.020	Dinak 80 DW - Verdiepingsondersteuning	30	6	
4.355.021	Dinak 80 DW - Dakondersteuning	30	1	
4.355.022	Dinak 80 DW - Bocht 15 graden	45	14	
4.355.023	Dinak 80 DW - Bocht 30 graden	45	14	
Dinak 130				
4.356.001	Dinak 130 DW - Sectie 100cm	60	38	
4.356.002	Dinak 130 DW - Sectie 45cm	35	8	
4.356.003	Dinak 130 DW - Sectie 25cm	30	16	
4.356.004	Dinak 130 DW - Bocht 45 graden	40	8	
4.356.005	Dinak 130 DW - Bocht 90 graden	60	2	
4.356.006	Dinak 130 DW - T-Stuk 90 graden (excl. dop)	75	9	
4.356.007	Dinak 130 DW - Dop tbv. T-stuk	35	7	
4.356.008	Dinak 130 DW - Trekkende kap	45	9	
4.356.009	Dinak 130 DW - Klemband	5	134	
4.356.010	Dinak 130 DW - Telescopisch element 375-510mm	50	3	
4.356.011	Dinak 130 DW -Platte roestvrij stalen dakdoorvoer	50	0	
4.356.012	Dinak 130 DW - Verstelbare muurbeugel	20	41	
4.356.013	Dinak 130 DW - Afwerkrozet	20	11	
4.356.014	Dinak 130 DW - Stormkraag	20	9	
4.356.015	Dinak 130 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie 0-30°	30	4	
4.356.016	Dinak 130 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie 30-45°	30	7	
4.356.017	Dinak 130 DW - Aansluitstuk EW-DW (rookrichting)	15	13	
4.356.019	Dinak 130 DW - Dakdoorvoer 5-30 graden	85	0	
4.356.020	Dinak 130 DW - Dakdoorvoer 30-45 graden	85	2	
4.356.021	Dinak 130 DW - Verdiepingsondersteuning	35	23	
4.356.022	Dinak 130 DW - Dakondersteuning	35	3	
4.356.023	Dinak 130 DW - Bocht 30 graden	50	21	
Dinak 150 DW				
4.358.001	Dinak 150 DW - Sectie 100cm	70	2	
4.358.002	Dinak 150 DW - Sectie 45cm	40	8	
4.358.003	Dinak 150 DW - Sectie 25cm	20	15	
4.358.004	Dinak 150 DW - Bocht 45 graden	25	12	
4.358.005	Dinak 150 DW - Bocht 90 graden	55	8	
4.358.006	Dinak 150 DW - T-Stuk 90 graden (excl. dop)	100	2	
4.358.007	Dinak 150 DW - Dop tbv. T-stuk	35	4	
4.358.008	Dinak 150 DW - Trekkende kap	50	2	
4.358.009	Dinak 150 DW - Klemband	5	59	
4.358.010	Dinak 150 DW - Telescopisch element 375-510mm	-	0	
4.358.011	Dinak 150 DW - Platte roestvrij stalen dakdoorvoer	-	0	
4.358.012	Dinak 150 DW - Verstelbare muurbeugel	15	55	
4.358.013	Dinak 150 DW - Afwerkrozet	15	6	
4.358.014	Dinak 150 DW - Stormkraag	20	61	
4.358.015	Dinak 150 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie 0-30°	15	30	
4.358.016	Dinak 150 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie 30-45°	15	30	geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.
4.358.017	Dinak 150 DW - Aansluitstuk EW-DW (rookrichting)	20	0	
4.358.018	Dinak 150 DW - Aansluitnisbus EW-DW (rookrichting)50cm	-	4	
4.358.019	Dinak 150 DW - Dakdoorvoer 5-30 graden	55	29	geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.
4.358.020	Dinak 150 DW - Dakdoorvoer 30-45 graden	55	4	geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.
4.358.021	Dinak 150 DW - Verdiepingsondersteuning	-	35	
4.358.022	Dinak 150 DW - Dakondersteuning	15	4	geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.
4.358.023	Dinak 150 DW - Bocht 30 graden	-	14	
4.358.025	Dinak 150 DW - Rubberslab	-	1	
4.358.026	Dinak 150 DW - Loodslab 40-60 graden	60	10	geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.
4.358.027	Dinak 150 DW - Stoelconstructie	30	66	geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.
4.358.028	Dinak 150 DW - Tuidraadbeugel	5	29	geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.
4.358.029	Dinak 150 DW - Reinigingsluik 440mm	50	4	
4.358.030	Dinak 150 DW - Lange zaagbare muurbeugel (250-430)	10	7	geschikt voor dubbelwandige pijp met buiten diameter van ca. 22 cm.
4.358.033	Dinak 150 DW - Sectie 30cm	25	10	
Dinak 200 DW				
4.360.001	Dinak 200 DW - Sectie 100cm	80	73	
4.360.002	Dinak 200 DW - Sectie 45cm	50	42	
4.360.003	Dinak 200 DW - Sectie 25cm	40	33	
4.360.004	Dinak 200 DW - Bocht 45 graden	60	26	
4.360.005	Dinak 200 DW - Bocht 90 graden	75	0	
4.360.006	Dinak 200 DW - T-Stuk 90 graden (excl. dop)	120	16	
4.360.007	Dinak 200 DW - Dop tbv. T-stuk	40	16	
4.360.008	Dinak 200 DW - Trekkende kap	60	13	
4.360.009	Dinak 200 DW - Klemband	5	99	
4.360.010	Dinak 200 DW - Telescopisch element 375-510mm	-	0	
4.360.011	Dinak 200 DW - Platte roestvrij stalen dakdoorvoer	90	4	
4.360.012	Dinak 200 DW - Verstelbare muurbeugel	15	73	
4.360.013	Dinak 200 DW - Afwerkrozet	15	32	

4.360.014	Dinak 200 DW - Stormkraag	15	24
4.360.015	Dinak 200 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie 0-30°	35	7
4.360.016	Dinak 200 DW - Afwerkingsplaat/brandseparatie 30-45°	35	14
4.360.017	Dinak 200 DW - Aansluitstuk EW-DW (rookrichting)	20	28
4.360.018	Dinak 200 DW - Aansluitnisbus EW-DW (rookrichting) 50 cm	25	28
4.360.019	Dinak 200 DW - Dakdoorvoer 5-30 graden	80	7
4.360.020	Dinak 200 DW - Dakdoorvoer 30-45 graden	80	5
4.360.021	Dinak 200 DW - Verdiepingsondersteuning	30	25
4.360.022	Dinak 200 DW - Dakondersteuning	30	15
4.360.023	Dinak 200 DW - Bocht 30 graden	60	33
4.360.024	Dinak 200 DW - Bocht 15 graden	60	2
4.360.025	Dinak 200 DW - Afwijkingsvuurplaat	45	5
4.360.027	Dinak 200 DW - Draagstoel	180	4
4.360.028	Dinak 200 DW - Tuidraadbeugel	30	26
4.360.029	Dinak 200 DW - Loodslab 40-60 graden	80	4