

Technische Daten		JUSTUS — PERFEKTE WÄRME —	
Kaminofen	7604 – 10 Island Aqua	Stand :	12/10

Bauart		1
Nennwärmeleistung	kW	10,0
Heizleistung wasserseitig	kW	6,0
Raumheizvermögen DIN 18893 max.	m ³	bis 240
Höhe (incl. Abdeckplatte)	mm	1121 (1151)
Breite	mm	605
Tiefe	mm	551
Füllraum H x B x T	mm	350 x 350 x 330
Füllöffnung H x B	mm	345 x 395
Max. Scheitholzlänge	cm	33
Gewicht	kg	150 (202)
Für Dauerbetrieb geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		DIN EN 13240
1. BImSchV – Stufe 1/ Stufe 2		2
Regensburger Norm		ja
Münchner Norm		ja
§15a B- VG Österreich		ja
LRV Schweiz		-
CO (Holz/ Braunkohlebriketts)	mg/m ³	1240 / 1231
Staub (Holz/ Braunkohlebriketts)	mg/m ³	34 / 26
Wirkungsgrad	%	82,7 / 85,5
Externe Verbrennungsluftversorgung		ja
Anschlussstutzen Ø 100 als Zubehör		ja
Abgasmassenstrom	g/sek.	8,8
Erforderl. Förderdruck	Pa	12
Abgastemperatur	°C	225
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz, Holzbriketts, BB7
Ø Rauchrohr	mm	150
Abgang oben: Fussboden bis OK Stutzen,	mm	1115
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	223
Abgang hinten: Fussboden bis UK Stutzen	mm	870
Sicherheitsabstand hinten	mm	200
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	800
Feuerraumauskleidung		Vermiculite
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		zweifach
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja
Tertiärluft		ja
Wasserseitige Anschlüsse	Zoll	¾"
Empf. Inhalt Pufferspeicher	l	300 - 500

Massblatt



Kaminofen 7604 – 10 Island Aqua

Stand : 12/10

